

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-ST:A-ST:A-GZ01/1 - 1409824

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель Zipcord, многомодовое стекловолокно 50/125 мкм, OM2, штекеры: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), класс защиты: IP20, для прокладки в кабельных каналах или электрошкафах, длина: 1 м

Преимущества для Вас

- ✓ Многомодовый оптический патч-кабель для прокладки внутри помещений
- ✓ Идеален для применения в распределительных установках, а также для подсоединения конечных устройств
- ✓ Все компоненты соответствуют UL 94, V0
- ✓ Отдельные элементы 2,8 мм из негорючего материала, не содержащего галогенов
- ✓ Интерферометрические тесты на каждом этапе процесса сертификации
- ✓ Превосходные механические и оптические характеристики
- ✓ Соответствует промышленным стандартам в области оптики и механики
- ✓ Разъем со шлейфом UPC для оптимальных коэффициентов затухания
- ✓ Индивидуальный протокол измерения с вносимым затуханием $\leq 0,3$ дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-4
- ✓ Индивидуальный протокол измерения с обратным затуханием ≤ 35 дБ, измерено согласно МЭК 61300-3-6
- ✓ Полная проверка согласно МЭК 61753-122-2 и МЭК 61753-1 C
- ✓ Испытания на стойкость к термоциклированию согласно МЭК 61300-2-1
- ✓ Испытания на вибростойкость по МЭК 61300-2-1
- ✓ Прочность кабельного разъема на растяжение согласно МЭК 61300-2-5

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 882491
GTIN	4046356882491
Вес/шт. (без упаковки)	42,700 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
---------	---

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-ST:A-ST:A-GZ01/1 - 1409824

Технические данные

Механические характеристики

Количество волокон	2
Тип кабеля	Zipcord
Длина кабеля	1,00 м
Цвет	оранжевый
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Материал наконечника	Цирконий-керамика

Электрические характеристики

Скорость передачи данных	OM2
--------------------------	-----

Стандарты и предписания

Без галогенов	согласно МЭК 60754-1/2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Параметры проводников

Тип кабеля	Zipcord
	Стекловолокно
Условное обозначение кабеля	I-V(ZN)H
Цвета жил	-
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Среда передачи	Многомодовый стекловолоконный кабель
Количество волокон	2
Тип стекловолокна	Стекловолоконный многомодовый кабель, 50/125 мкм
Волокно	50/125 мкм
Кабель, ослабление	2,7 дБ/км (при 850 нм); 0,8 дБ/км (при 1300 нм)
Масса кабеля	15,80 кг/км
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	30 мм
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке	60 мм
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	600 N
Тип прокладки	Для помещений
Без галогенов	согласно МЭК 60754-1/2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Оптоволоконный патч-кабель - FOC-ST:A-ST:A-GZ01/1 - 1409824

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E308814-20070105
-----------	---	--

EAC		B.00767
-----	---	---------