

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Защитный профиль, для закрытия клеммных групп, устанавливается на опорную рейку APT-ME или концевой держатель APH-ME. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии около 40 см. Длина: 1 м

Преимущества для Вас

- Крышки защищают от случайного срабатывания клеммных блоков
- Профиль выбирается по контурам разъединительных клемм измерительного преобразователя
- Крышка может быть установлена на соответствующий концевой держатель APH-ME и, если необходимо, запломбирована

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 316774
GTIN	4046356316774
Вес/шт. (без упаковки)	540,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1000 мм
Ширина (a)	142 мм
Высота (c)	48,4 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ

Стандарты и предписания

Защитный профиль - AP-ME METER - 3034361

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений