

Кабель - CABLE-KS50/KS50/10M/YUC/CS - 2904411

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Готовый круглый кабель с двумя монолитными 50-полюсными штекерными планками (соединение 1:1).
Длина кабеля: 10,0 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 921152
GTIN	4046356921152
Вес/шт. (без упаковки)	2 071,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	30 В DC
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс.	500 мА (температура окружающей среды до 70 °C)
Длина кабеля	10 м
Наружный диаметр кабеля	11 мм
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²
Отдельная жила, сечение [AWG]	26
Отдельная жила, кол-во	7
Отдельная жила, материал	Медь, оцинкованная
Экранировка	есть
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	серый RAL 7035

Рабочие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Негорючесть	МЭК 60332-3-22

Кабель - CABLE-KS50/KS50/10M/YUC/CS - 2904411

Технические данные

Рабочие условия

Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Бензостойкость	против брызг

Разъем 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Yokogawa, совместимы с KS
Момент затяжки	0,5 Нм (Резьбовые элементы)
Количество точек подключения	1
Полюсов	50

Разъем 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода
Момент затяжки	0,5 Нм (Резьбовые элементы)
Количество точек подключения	1
Полюсов	50

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	AAR145

Стандарты и предписания

Негорючесть	МЭК 60332-3-22
Маслостойкость	DIN VDE 0472 T.803, вид испытаний B
Бензостойкость	против брызг

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»