

Технические характеристики продукта

Характеристики

XB5KSM

Звонок 85дБ 22 мм 230-240В



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB5
Материал окантовки	Пластик
Тип устройства или его аксессуаров	Сигнализатор
Монтажный диаметр	22 мм
Тип головки	Standard
Цвет толкателя или линзы	Черный

Дополнительные характеристики

[Us] номинальное напряжение сети	230...240 В (+/- 10 %)
Тип питания	Пер. ток
Частота	50 Гц
Потребляемый ток	<= 18 мА
Тип сигнализации	Непрерывный или прерывистый звук
Стойкость к мойке под высоким давлением	9000000 Па в 82 °С, расстояние: 0.1 м
Высота	29 мм
Ширина	29 мм
Глубина	55 мм
Масса продукта	0.024 кг

Условия эксплуатации

Уровень шума	90 dB 4 kHz 90 dB 6.8 kHz
Защитное исполнение	ТН
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °С
Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °С
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP69 IP67

	IP66 в соответствии с IEC 60529 IP69K
Степень защиты NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Степень защиты IK	IK03 в соответствии с EN 50102 IK03 в соответствии с IEC 50102
Стандарты	EN 60947-1 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA Внесен в список UL

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---