

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - 1416353

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект вставных соединителей, полюсов: 6, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение проводников: AWG 26-14, кабельный отвод: боковое



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 071244
GTIN	4055626071244
Вес/шт. (без упаковки)	390,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Полюсов	6+PE
Конструкция	B6
Тип подключения	Зажимы Push-in
Кабельный отвод	боковое
Степень защиты корпуса	IP66 (с блокируемой защитной крышкой) IP67 (в установленном состоянии.)
Способ подключения	Зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	500 В
Расчетное импульсное напряжение	6 кВ
Расчетный ток	16 А
Сечение проводников	0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником)
Сечение AWG	26 ... 14
Наружный диаметр кабеля	6 мм ... 12 мм
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - 1416353

Технические данные

Общие сведения

Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал, держатель контакта	PC
Материал, защелка	PA
Защитная крышка встроена	да

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Содержимое комплекта

Модуль для контактов - HC-B06-I-PT-F - 1407727



Гнездовая вставка HEAVYCON, серия B6, 6 контактов + PE, разъем Push-in

Модуль для контактов - HC-B06-I-PT-M - 1407728



Штыревая вставка HEAVYCON, серия B6, 6 контактов + PE, разъем Push-in

Кабельный ввод - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: серебристый, с уплотнительным кольцом

Комплект вставных соединителей - HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - 1416353

Содержимое комплекта

Корпус - HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - 1411319



Блочный корпус HEAVYCON B6, с продольной защелкой, пластиковой защитной крышкой и плоским уплотнением, стойкий к морской воде алюминий, проводящее профильное уплотнение.

Корпус - HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - 1412570



Сальниковый корпус B6, Крепление производится одной защелкой, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, боковое, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M20, Стандартн.

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL



<http://exchange.dnv.com/tari/>

6196614 HH

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102