



Основные характеристики

Серия продукта	Zelio Logic
Тип устройства или его аксессуаров	Модем GSM
Тип модема	Типовой 4-диап. 900/1800 МГц, 850/1900 МГц
Резервируемые данные	Флеш-память

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	1 антенна с кабелем 1 кабель питания 2 монтажных ушка для крепления к панели Крепление на DIN рейку (смонтировано на модеме) Модем GSM
Доступные функции	Отправка аварийного сигнала/получение инструкции Отправка аварийного сигнала на электронный адрес Передача программы Обновление прошивки
Кол-во сообщений	<= 28
Сохраняемые электрические параметры	Дата и время Дискретные и цифровые величины Телефонные номера/адреса e-mail
[Us] номинальное напряжение сети	12...24 В пост. ток
Пределы напряжения питания	5.5...32 В
Потребляемый ток	165 мА при 12 В <= 2100 мА при 5.5 В 87 А при 24 В
Рассеиваемая мощность, Вт	2.1 Вт
Соответствующий номинал предохранителя	2.5 А
Электрическое соединение	1 антенна с кабелем 1 кабель 1 кабель Com-M Com-M специализированный для Zelio последовательный RS232, специальный коммуникационный протокол Zelio для канал с модемом, АТ командами 1 кабель Com-Z Com-Z специализированный для Zelio, специальный коммуникационный протокол Zelio для Zelio Logic умные реле SR.B..... и SR2 E..... версии (>= V3.1) Кабель питания
Длина кабеля	1.5 м кабель питания 2.5 м антенна с кабелем
Изоляция	1780 В оптопара, тип разъема: Com-Z специализированный для Zelio

Присоединения	Винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм², AWG 24...AWG 14, полугибкий кабель Винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм², AWG 24...AWG 14, жесткий кабель кабель Винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 1,5 мм², AWG 23...AWG 16, жесткий кабель кабель Винтовые зажимы, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм², AWG 24...AWG 14, гибкий кабель с кабельным наконечником Винтовые зажимы, 2 x 0,25...2 x 0,75 мм², AWG 24...AWG 18, гибкий кабель с кабельным наконечником
Момент затяжки	0.5 Н-м
Масса продукта	0.335 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CSA C-Tick FCC часть 15 стандарт GOST IC PTCRB UL
Стандарты	EN/IEC 60068-2-32 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Электромагнитная совместимость	Наведенные и излучаемые помехи, класс В группа 1 в соответствии с EN 55022-11
Степень защиты IP	IP31 conforming to IEC 60529
Характеристики окружающей среды	Директива R & TTE в соответствии с ETSI EN 301 489-7 Директива R & TTE в соответствии с ETSI EN 301 511 Директива по ЭМС в соответствии с ETSI EN 301 489-1 Директива по низковольтному оборудованию в соответствии с EN/IEC 60950-1 Директива R & TTE в соответствии с ETSI EN 301419-1
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN/IEC 61131-2
Рабочая температура окружающей среды	-20...55 °C в соответствии с IEC 60068-2-1 -20...55 °C в соответствии с IEC 60068-2-2
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая высота	2000 м
Максимальная высота при транспортировке	<= 3048 м
Относительная влажность	0...95 % at 55 °C without condensation 0...95 % without condensation, during storage

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0626 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---