Технические характеристики продукта

Характеристики

A9A26971

iMNx Расцепитель 380-415В

Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Размыкание по минимальному напряжению
Краткое название устройства	IMNx
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 50/60 Hz
Способ управления	С внешним питанием
Шаг 9 мм	2
Совместимость изделий	IC60 IID Единичная клемма Двойная клемма M10 шины IDPN Vigi ARA RCA

Дополнительные характеристики

Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iDPN (China version) Acti 9: Acti 9 iDPN Vigi Acti 9: Acti 9 iC40 Acti 9: Acti 9 iC65 Acti 9: Acti 9 ARA Acti 9: Acti 9 iID Acti 9: Acti 9 iSW-NA Acti 9: Acti 9 RCA Acti 9: Acti 9 iC60 (double terminals miniature circuit breaker)
Локальная индикация	Индикатор действия
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Ширина	18 мм
Цвет	Белый
Присоединения	Клеммный зажим 1 кабель (-и) 12 мм² жесткий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.11 мм² жесткий Клеммный зажим 1 кабель (-и) 10 мм² гибкий Клеммный зажим 2 кабель (-и) 2.11 мм² гибкий с кабельным наконечником

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Момент затяжки	1 Н-м

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-5-1
Подготовка к работе в тропических условиях	2 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
Относительная влажность	95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1216 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки