

R 25-02 24V



Особенности

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Артикул | 002463505 |
| Наименование | R 25-02 24V |
| Вес | 130 |
| Группа | Контакты модульные |
| Назначение | Модульные контакты |
| Типоразмер | 2р, 1-module |
| Количество NC контактов | 2 |
| Категория | AC |
| Серия | R |

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

| | |
|---|---------------------|
| Глубина ниши для монтажа | 60mm |
| Количество нормально открытых контактов | 0 |
| Количество нормально закрытых контактов | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение | 440 - 440V |
| Конструктивный размер | 2р, 1-module |
| Количество расширений модуля | 1 |
| Категория применения | 1 |
| Максимальная мощность ламп накаливания | 3000W |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп | 1190VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно) | 2552VA |
| Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные) | 1360VA |
| С ручным управлением | FALSE |
| Тип напряжения(цепь управления) | Переменный ток (AC) |
| Тип напряжения(рабочее напряжение) | Переменный ток (AC) |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Номинальный рабочий ток | 25A |
| Дополнительные аксессуары | TRUE |
| Напряжение цепи управления | 24 - 24V |

Габаритные размеры

R20
165,150

