

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стекловолоконный кабель, дуплекс 50 мкм / 125 мкм, товар на метры, без штекера, для прокладки в стационарных установках и машинах

На рисунке показана модель
PSM-LWL-PCF-200/230

Преимущества для Вас

- ✓ Прочный монтажный кабель для прокладки в стационарных установках и машинах
- ✓ Для применения в помещении
- ✓ Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
- ✓ Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
- ✓ Одиночные жилы, 2,9 мм, из гибкого невоспламеняющегося и не поддающегося коррозии материала
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 m
GTIN	 4 017918 074029
GTIN	4017918074029
Вес/шт. (без упаковки)	51,880 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Волокно	Стекловолоконно, 50 / 125 мкм
Диаметр кабеля	8 мм
Степень защиты	IP20

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-25 °C ... 70 °C

Оптоволоконный кабель - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Технические данные

Окружающие условия

Высота	5000 м
--------	--------

Данные о материале

Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Волокно	Стекловолокно, 50 / 125 мкм

Электрические характеристики

Полюсов	2
---------	---

Параметры проводников

Тип кабеля	Многомодовый оптоволоконный кабель
Условное обозначение кабеля	I-V(ZN)H11Y 2G50/125 2,5B600+0,7F1200
Длина кабеля	На выбор (1,0 ... 2000,0 м)
Наружный диаметр кабеля	8 мм
Цвета жил	красный/зеленый
Внешняя оболочка, цвет	оранжевый
Внешняя оболочка, материал	PUR
Масса кабеля	50 кг/км
Радиус изгиба отдельного элемента	30 мм (кратковременный)
	50 мм (постоянно)
Радиус изгиба общего кабеля	65 мм (кратковременный)
	65 мм (постоянно)
Прочность на разрыв, кратковремен./длительн.	1000 N / 200 N
Поперечная нагрузка, кратковременная	400 Н/см
Поперечная нагрузка, длительная	100 Н/см
Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Тип прокладки	Для помещений
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2
Волокно	Стекловолокно, 50 / 125 мкм

Ослабление

850 nm	2,5 дБ/км
1300 nm	0,7 дБ/км

Стандарты и предписания

Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Без галогенов	согласно МЭК 60754-2

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

