

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Патч-кабель, CAT6, подготовленный, 12,5 м



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
GTIN	 4 046356 185004
GTIN	4046356185004
Вес/шт. (без упаковки)	502,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-10 °C ... 60 °C
---	------------------

Внешняя оболочка

Внешняя оболочка, материал	LSFROH
Наружный диаметр	5,50 мм
Наружный диаметр, макс.	6,2 мм

Отдельный провод

Отдельная жила, кол-во	8
Отдельная жила, материал	Медный гибкий проводник
Отдельная жила, сечение	0,14 мм ²

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке	30 мм
--	-------

Общие сведения

Номинальное напряжение U _N	150 В _{эфф}
Характеристики передачи (категория)	CAT6

Патч-кабель - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369

Технические данные

Данные по огнестойкости

Негорючесть	согласно МЭК 60332-3C
Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Без галогенов	соответствует EN 60754-1

Стандарты и предписания

Плотность дымовых газов	согласно МЭК 61034
Негорючесть	согласно МЭК 60332-3C
Без галогенов	соответствует EN 60754-1

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений