

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC - 2302735

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Фронтальный адаптер VARIOFACE для систем управления ControlLogix компании Allen Bradley и PlantScape компании Honeywell, подключение 1 x 32 канала. Фронтальные адаптеры вставляются в высокие крышки 1756-TBE (не входят в комплект поставки).

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 910488
GTIN	4017918910488
Вес/шт. (без упаковки)	39,500 GRM

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	25 В AC
	60 В DC
Макс. допустимый ток	1 А (на цепь)
	8 А (на каждый зажим, питание от отдельного блока питания)
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Уровень управления
Подключаемые каналы	32

Параметры подключения 2

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC - 2302735

Технические данные

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Параметры подключения 3

Наименование, подключение	Питание
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение гибкого провода	0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG	28 ... 16

Поддерживаемые устройства управления

Управление	ALLEN-BRADLEY ControlLogix
- подходящие платы ввода-вывода	1756-IA16I
	1756-IB16D
	1756-IB16I
	1756-IH16I
	1756-OB32
	1756-IF8
	1756-IF16
	1756-HSC
	1756-M02AE
	1756-IF8H
Управление	HONEYWELL Experion PKS C200
- подходящие платы ввода-вывода	TC-IDJ 161
	TC-IDX 161
	TC-IDK 161
	TC-ODD 321
	TC-IAH 161

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
	МЭК 60664
Расчетное напряжение изоляции	63 В
Расчетное импульсное напряжение	0,6 кВ
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC - 2302735

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»