

SV 140 1р 40А



Особенности

Артикул	002423123
Наименование	SV 140 1р 40А
Вес	.097
Группа	SV Модульные выключатели нагрузки
Назначение	Выключатель нагрузки
Номинальный ток	40

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



CE сертификат
 Технические данные
 3D Model




ETIM международная спецификация

Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	
Номинальный постоянный ток	40A
Количество полюсов	1
Условный номинальный ток короткого замыкания I _q	2kA
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Количество вспомогательных переключающих контактов	
Взаимоблокирующая	false
Встроенный моторный привод	false
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	true
Тип управляющего элемента	Поворотная рукоятка
Пригоден в качестве главного выключателя	true
	kW
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true

Пригоден в качестве сервисного выключателя	true
Номинальная мощность в рабочем режиме при АС-23, 400 В	kW
Подходит для напольного монтажа	
Подходит для фронтального монтажа	
Подходит для фронтального монтажа в центре	
Подходит для установки в распределительные платы	true
Подходит для промежуточного монтажа	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue АС	230V
Моторный привод (дополнительно)	false
Напряжение дополнительного расцепителя	true
Конструкция прибора	Built-in device fixed built-in technique

Обозначение/Подключение

**2****3****4**