

Соединительный оптоволоконный кабель - FOC-PN-B-1000/M12-C/ M12-C/2 - 1408870

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный оптоволоконный кабель, круглый кабель, волокно POF 980/1000 мкм, M12-LWL на M12-LWL, для прокладки внутри зданий, длина: 2 м

Подготовленный кабель POF с
соединителями M12 на M12

Описание изделия

Подготовленный кабель POF с соединителями M12 на M12

Преимущества для Вас

- ✓ Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (PA)
- ✓ Подготовленный патч-кабель с протоколом измерений
- ✓ M12-OPTIC с короткими наконечниками для защиты от повреждений
- ✓ оптимальная полировка для улучшения амортизационных показателей
- ✓ Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
- ✓ Поверхность сопряжения согласно DIN/МЭК 61754-27
- ✓ Содержится в Директиве по проектированию PROFINET (версия 1.14)
- ✓ Прочный штекерный соединитель, IP65/67
- ✓ Возможность использования в Ethernet-системах 10/100 Мбит/с



Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 070629
GTIN	4055626070629
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания

Ударная прочность	2 Nm / 10 x
-------------------	-------------

Соединительный оптоволоконный кабель - FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/2 - 1408870

Технические данные

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.00767
-----	---	---------