

Штекер - MACX MCR-CJC - 2924993

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер для компенсации расхолаживания термоэлементов, для безопасной коммутации предельных значений, в комбинации с измерительными температурными преобразователями MACX ...-T-UI...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 592949
GTIN	4046356592949
Вес/шт. (без упаковки)	14,800 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Характеристики клемм

Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	14
Резьба винтов	M3
Тип подключения	Винтовые зажимы

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 65 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C
Высота	≤ 2000 м
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	тип. 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Штекер - MACX MCR-CJC - 2924993

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
