

Модуль среды - FL SFP GT - 2989420

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Гигабитный модуль SFP для передачи данных на расстояние до 100 м.

Описание изделия

Модуль SFP со скоростью передачи 1000 Мбит/с при максимальной дальности передачи 100 км.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 346122
GTIN	4046356346122
Вес/шт. (без упаковки)	33,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	13,7 мм
Высота	8,95 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата)

Интерфейсы

Интерфейс	Ethernet (RJ45)
Количество портов	1 (Порт RJ45)
Среда передачи	Медь
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Дальность передачи	100 м (На каждый сегмент)
Сигнальные светодиодные индикаторы	в зависимости от устройства Factoryline

Модуль среды - FL SFP GT - 2989420

Технические данные

Функция

Основные функции	Модуль SFP в качестве медного порта
Отображение состояний и диагностики	С помощью устройства Factoryline

Параметр расширения сети

Максимальная длина кабеля (витая пара)	100 м
--	-------

Электропитание

Электропитание	3,3 В (посредством коммутатора Factoryline)
Потребляемый ток, макс.	375 мА
Потребляемый ток	375 мА

Общие сведения

Тип монтажа	Установка в слот SFP
Исполнение AX	Устройство Factoryline со слотом SFP
Вес нетто	33,4 г
Материал корпуса	Металл