

Монтажные рамы - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - 1658053

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажная рама RJ45, IP67, для модульных гнездовых вставок (Keystone), для круглых монтажных отверстий, с уплотнением, с резьбой и накидной гайкой, цвет: черный



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 046356 144346
GTIN	4046356144346
Вес/шт. (без упаковки)	9,740 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Количество гнезд	1
Циклы установки	≥ 1000
Цвет	черный
Степень защиты	IP67
Конструкция	RJ45, IP67, исполнение 6

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал	Пластмасса
Материал уплотнения	NBR

Монтажные рамы - VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK - 1658053

Технические данные

Данные о материале

Материал, уплотнение	NBR
Глубина	16,5 мм
Высота	36 мм

Электрические характеристики

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------