



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль последовательного канала ASCII
Наименование программного обеспечения	Concept > V2 ProWORX 32 > V2 ProWORX NxT > V2 Unity Pro > V2

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	Все ЦП Quantum
Специальная область применения продукта	Для стандартных приложений
Режим передачи	ASCII
Количество портов	2 RS232C без развязки в соответствии с DIN 66020
Электрическое соединение	2 разъема SUB-D 9
Скорость передачи	19,2 Кбит/с
Cable distance between devices	20 m
Вложение сообщений	8 градаций
Размер буфера	255 вх. байт/255 вых. байт
Кол-во сообщений	255
Длина сообщения	Максимум 127 знаков + 1 контр. сумма
Часы	С часами-календарем
Размер памяти	128 Кбайт флэш-память 32 Кбайт RAM
Рассеиваемая мощность, Вт	<= 2 Вт
Требование адресации	12 выходных слов 12 входных слов
Номинальный ток шины	300 мА
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0,3 кг

Условия эксплуатации

Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...1000 MHz в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Информация о конце срока службы
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140ESI06210 ##### ##:



BMXNOM0200

Ethernet 1 x RJ45 10/100

###-## 1

#####: ##### | ####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design - not the same serial functions