



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс ответвления DIO

Дополнительные характеристики

Количество портов	1 одинарный
[Us] номинальное напряжение сети	115/230 V
Пределы напряжения питания	85...276 В
Частота	47...63 Hz
Потребляемый ток	0.2 A 115 V 0.4 A 230 V AC 50/60Hz
Макс. пусковой ток	10 A 115 V 20 A 230 V AC 50/60Hz
Номинальная мощность, В·А	50 В·А
Соответствующий номинал предохранителя	1.5 A
Выходное напряжение	5,1 В
Номинальный выходной ток	3 A
Ток нагрузки	>= 0 A
Защита от короткого замыкания	C
Защита от перенапряжения на выходе	C
Слова вв.-выв.	30 вх./32 вых.
Типовые объединительные корзины	16 положений 3 положения 10 положений 2 положения 4 положения 6 положений
Запуск диагностики	Контрольная сумма RAM Адрес ОЗУ
Время работы диагностики	Адрес ОЗУ RAM Контрольная сумма
Рассеиваемая мощность, Вт	11 Вт

Присоединения	Клеммный блок, 7 контактов
Формат модуля	Стандарт

Условия эксплуатации

Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м
Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33 TC
Стандарты	UL 508
Сертификация продукта	CSA класс 1 раздел 2 DNV GOST C-Tick UL

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---