

ESS-1



Особенности

Артикул	002470029
Наименование	ESS-1
Вес	.065
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Сумеречные и лестничные переключатели
Подгруппа	Лестничный выключатель
Категория	Лестничный выключатель
Назначение	Реле времени

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Электронный
Глубина ниши для монтажа	68mm
Количество нормально открытых контактов	1
Количество нормально закрытых контактов	
Количество переключающих контактов	
Задержка выключения	0.3-10min
Ширина по количеству модулей	1
Управляющее напряжение 1	V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Схема подключения	
Предупреждение отключения	
Время работы	
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)

Напряжение питания	230-230V
Максимальный коммутируемый ток при $\cos \phi = 0.6$	A
Максимальная мощность ламп накаливания	W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	VA
Номинальный коммутируемый ток	16A
Ток ламп подсветки кнопок	mA
Выбор функции защиты от скачков напряжения	