

SEC07.4P 24V-DC



Особенности

Артикул	004641210
Наименование	SEC07.4P 24V-DC
Вес	.13
Группа	Контакты миниатюрные и аксессуары
Назначение	4-полюсный миниатюрный контактор
P (AC3 kw) (kW)	3
Серия	Контакты миниатюрные SEC

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные





ETIM международная спецификация


Модульное исполнение	
Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В	3kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	4
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	1
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В	A
Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В	18A
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	24V
Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Тип напряжения управления	Постоянный ток (DC)
Номинальный рабочий ток Ie при AC-4, 400 В	2.8A
Номинальная мощность при AC-4, 400 В	kW

Схема подключения

CEC07.4P-230V-50/60Hz	004641200
CEC09.4P-230V-50/60Hz	004641201
CEC12.4P-230V-50/60Hz	004641202
CEC16.4P-230V-50/60Hz	004641203
CEC07.4P-24VDC	004641210
CEC09.4P-24VDC	004641211
CEC12.4P-24VDC	004641212
CEC16.4P-24VDC	004641213
CEC07.PR-230V-50/60HZ	004641204
CEC09.PR-230V-50/60HZ	004641205
CEC12.PR-230V-50/60HZ	004641206
CEC16.PR-230V-50/60HZ	004641207
CEC07.PR-24V-DC	004641214
CEC09.PR-24V-DC	004641215
CEC12.PR-24V-DC	004641216
CEC16.PR-24V-DC	004641217



Описание



1 - Mini contactor

2 - Auxiliary frontal contacts block

3 - Mechanical interlock block

4 - Surge suppressor blocks

5 - Timer

6 - Link module for printed circuit board

