

Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - 1441082

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластиковый колпачок M8 с фиксирующим элементом для неиспользуемого штекера M8 с фиксирующим кольцом 7,5 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 501484
GTIN	4046356501484
Вес/шт. (без упаковки)	1,600 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA 6.6 GF
Материал уплотнения	NBR
Дополнительные данные о материале	полиуретан (Крепежная лента)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Колпачок - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - 1441082

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------
