

Соединительный оптоволоконный кабель - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 - 1416648

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный оптоволоконный кабель, круглый кабель, волокно POF 980/1000 мкм, оптоволоконный соединитель M12 на SC-RJ/IP20

Кабель POF, в сборе со штекерным соединителем M12 на SC-RJ

Описание изделия

Кабель POF, в сборе со штекерным соединителем M12 на SC-RJ

Преимущества для Вас

- ✓ Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу полиамида (PA)
- ✓ Подготовленный патч-кабель с протоколом измерений
- ✓ M12-OPTIC с короткими наконечниками для защиты от повреждений
- ✓ оптимальная полировка для улучшения амортизационных показателей
- ✓ Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
- ✓ Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
- ✓ Поверхность сопряжения согласно DIN/МЭК 61754-27
- ✓ Содержится в Директиве по проектированию PROFINET (версия 1.14)
- ✓ Прочный штекерный соединитель, IP65/67
- ✓ Возможность использования в Ethernet-системах 10/100 Мбит/с
- ✓ Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения



Ethernet

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 480734
GTIN	4046356480734
Вес/шт. (без упаковки)	337,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Соединительный оптоволоконный кабель - FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 - 1416648

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	2
Тип стекловолокна	POF
Диаметр наконечника	2,50 мм
Количество волокон	2
Тип подключения	Круглый разъем M12
Степень защиты	IP65/IP67
Конструкция	Круг

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Степень защиты	IP65
	IP67

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Внешняя оболочка, материал	PUR
Внешняя оболочка, цвет	зеленый
Материал наконечника	Медный сплав

Стандарты и предписания

Ударная прочность	2 Nm / 10 x
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Соединительный оптоволоконный кабель - FOC-PN-B-1000/M12-C/ SCRJ/5 - 1416648

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC



B.00767

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>