

Монтажный фланец - VC-AF - 1852862

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Монтажный фланец для винтового соединения, для установки модулей контактных вставок на стенках толщиной 1-5 мм

На рисунке показаны монтажные фланцы с монтажной рамой VC-AR1/2M

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Универсальные возможности подключения
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
GTIN	 4 017918 127183
GTIN	4017918127183
Вес/шт. (без упаковки)	5,530 GRM

Технические данные

Общие сведения

Указание	2 шт. на соединитель
----------	----------------------

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-40 °C ... 70 °C

Данные о материале

Материал корпуса	PA 6.6
Материал, контакт	CuZn

Стандарты и предписания

Монтажный фланец - VC-AF - 1852862

Технические данные

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------