

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# GV2DM103B7

## Комбинированный пускатель 0,25-0,40А.24В.50/60Гц



### Основные характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Серия продукта                     | TeSys  |
| Краткое название устройства        | GV2DM  |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель двигателя  |
| Тип пускателя двигателя            | Нереверсивный  |
| Тип координации                    | Тип 1  |
| Описание полюсов                   | 3P   |
| Категория применения               | AC-3   |
| Мощность двигателя, кВт            | 0.09 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.09 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц<br>0.12 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Напряжение цепи управления         | 24 V пер. ток 50/60 Hz   |
| Magnetic tripping current          | 5 A  |

### Дополнительные характеристики

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Состав устройства                   | 1 3-полюсный контактор<br>1 соединительный блок GV2AF3<br>1 автоматический выключатель типа GV2ME для защиты электродвигателя                             |
| Диапазон уставок тепловой защиты    | 0.25...0.4 A  |
| Номинальная отключающая способность | Iq 50 кА в 400/415 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 50 кА в 440 V в соответствии с IEC 60947-4-1<br>Iq 50 кА в 500 V в соответствии с IEC 60947-4-1 |
| Масса продукта                      | 0.596 кг  |
| Высота                              | 176.4 мм  |
| Ширина                              | 45 мм   |
| Глубина                             | 99.6 мм   |

### Гарантия на оборудование

|        |   |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|