

Повторитель - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль с интерфейсом/повторителем PROFIBUS DP с функцией осциллоскопа

Описание изделия

Модуль расширения повторителя PROFIBUS DP для системы соединения PROFIBUS DP/PA

Преимущества для Вас

- ✓ Функция осциллоскопа и гистограммы
- ✓ Автоматическое распознавание скорости передачи данных в бодах до 12 Мбит/с
- ✓ Встроенный переключаемый нагрузочный резистор
- ✓ Поддерживаемые протоколы: DP-V0, V1, V2, FDL, MPI, FMS и Profisafe
- ✓ Без необходимости адресации шин

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 021508
GTIN	4055626021508
Вес/шт. (без упаковки)	285,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	25 мм
Высота	100 мм
Глубина	132 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 60 °C
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)

Повторитель - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

Технические данные

Окружающие условия

Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка)	5 % ... 95 % (без выпадения конденсата)
Степень защиты	IP20

Общие сведения

Монтажное положение	На горизонтальную DIN-рейку NS 35 в соответствии с EN 60715
Указания по монтажу	на стандартную рейку NS 35 по EN 60715
Вес нетто	285,6 г
Цвет	зеленый
UL, США / Канада	UL 508 Listed
UL, Канада	CSA C22.2 No. 142

Питание

Потребляемый ток, макс.	555 мА
Потребляемый ток, типовой	400 мА
Тип подключения	Цокольный модуль
Сечение гибкого проводника макс.	2,50 мм²
Сечение гибкого проводника мин.	0,20 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	2,50 мм²
Сечение жесткого проводника мин.	0,20 мм²
Сечение провода AWG макс.	12
Сечение провода AWG мин.	24

Последовательный интерфейс

Интерфейс 1	PROFIBUS DP
Нагрузочные резистор	390 - 220 - 390 Ом (переключается)

Стандарты и предписания

Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Устойчивость к затухающим синусоидальным колебаниям в соответствии с МЭК 61000-4-12
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Сухое тепло в соответствии с МЭК 61131-2
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Влажное тепло в соответствии с МЭК 61131-2
Наименование	Стандарты / нормативные документы
Стандарты / нормативные документы	Ударные и вибрационные нагрузки по EN 61131-2 и EN 50178
Наименование	Стандарт PROFIBUS
Стандарты / нормативные документы	МЭК 61158-2
UL, США / Канада	UL 508 Listed
UL, Канада	CSA C22.2 No. 142

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
------------	--

Повторитель - FB-DP-RPTR/SC - 2316374

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--