

Технические характеристики продукта

Характеристики

140CPS51100C

Модуль питания, =110/125В



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Quantum
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль питания
Тип источника питания	Автономный

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	125 V пост. ток 100...150 V
Входной ток	400 mA 125 V
Макс. пусковой ток	10 A
Прерывание подачи питания	<= 1 мс
Соответствующий номинал предохранителя	0.75 A предохранитель с задержкой срабатывания
Выходное напряжение	5,1 В пост. ток
Выходной ток источника питания	0.3...3 A автономный
Защита от перенапряжения на выходе	Встроенный
Защита от перегрузки на выходе	Встроенный
Рассеиваемая мощность	2 + (3 x Iout), где Iout в A
Локальная индикация	1 светодиод зеленый мощность (PWR OK)
Маркировка	CE
Формат модуля	Стандарт
Масса продукта	0.65 кг

Условия эксплуатации


Защитное исполнение	Конформное покрытие Humiseal 1A33
Стандарты	UL 508 CSA C22,2 No 142
Сертификация продукта	CUL FM класс 1 раздел 2
Стойкость к электростатическому разряду	4 кВ контакт в соответствии с IEC 801-2 8 кВ на воздухе в соответствии с IEC 801-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80...2000 МГц в соответствии с IEC 801-3

Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % без образования конденсата
Рабочая высота	<= 5000 м

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

140CPS51100C ##### ##:



BMXCPS3540T

=125 #, High Power,

###-## 1

#####: ##### | ####: 31 ##### 2021 | Not same dimensions/design - Contact Service for coating