



Klemmsan®

375792 WGL 1

6 мм², Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	65 mm
	Высота(MR 32)	54.5 mm
	Высота (MR 35x7.5)	49.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	6 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	50 A
	Сечение	6
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.8 Nm



UL Sertifikası - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	Number of hives	
■ 375700 0		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 375701 1		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 375702 1 TEST		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 375790 0		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый
■ 375791 1		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
■ 375792 1 TEST		6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Серый