

Передняя панель - VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 1054542

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штепсельная розетка с защитным контактом, пластмасса, для Германии, с переходником RJ45 (гнездо/гнездо, экранированный), CAT6A

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 690438
GTIN	4055626690438
Вес/шт. (без упаковки)	97,800 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Циклы установки	>= 750 (RJ45)
Тип подключения	Пружинные зажимы
Сечение проводников	2,5 мм ² (Пружинный зажим)
Сечение AWG	14
Исполнение контактной вставки	с 1x RJ45 Гнездо/гнездо, Cat 6, classEA (ISO/МЭК 11801:2002), (EN 50173-1)

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C ... 50 °C
Степень защиты	IP20 (Передняя панель)
	IP00 (Задняя сторона)

Данные о материале

Материал корпуса	PBT
Материал	Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (RJ45)
	PBT (Передняя панель)
	Поликарбонат (Розетка, табличка)
Высота	43 мм

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	250 В (Розетка)
------------------------------	-----------------

Передняя панель - VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - 1054542

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	16 А (Розетка)
Скорость передачи данных	10 Гбит/с (Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1))

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.00767
-----	---	--------------------------