

Комплект для ввода в эксплуатацию - RAD-2400-IFS-STARTERKIT - 2903415

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Стартовый комплект Radioline, состоит из трех радиоприемопередатчиков, двух модулей расширения ввода-вывода (RAD-DAIO6-IFS), трех антенн, компакт-диска с ПО для конфигурации PSI-CONF, краткой инструкции, кабеля USB для диагностики расширения конфигурации

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 737852
GTIN	4046356737852
Вес/шт. (без упаковки)	1 948,600 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Функциональный модуль - RAD-2400-IFS - 2901541



Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире

Комплект для ввода в эксплуатацию - RAD-2400-IFS-STARTERKIT - 2903415

Содержимое комплекта

Функциональный модуль - RAD-2400-IFS - 2901541



Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире

Функциональный модуль - RAD-2400-IFS - 2901541



Radioline - радиотрансивер с рабочей частотой 2,4 ГГц, с интерфейсом RS-232/485, с возможностью расширения модулями ввода-вывода, разъемом подключения антенны RSMA (гнездовым), двухточечное подключение, сети с топологией типа "звезда" и "сетка", до 250 станций, радиус действия до 5 км (в условиях прямой видимости), применение во всем мире

Модуль расширения ввода-вывода - RAD-DAIO6-IFS - 2901533



Radioline — модуль расширения ввода-вывода 2 цифровых входов и выходов (0 ... 250 В перем. тока/пост. тока) и 1 аналоговый вход (0/4 ... 20 мА) и выход (0/4 ... 20 мА, 0 ... 10 В)

Модуль расширения ввода-вывода - RAD-DAIO6-IFS - 2901533



Radioline — модуль расширения ввода-вывода 2 цифровых входов и выходов (0 ... 250 В перем. тока/пост. тока) и 1 аналоговый вход (0/4 ... 20 мА) и выход (0/4 ... 20 мА, 0 ... 10 В)

Кабель для программирования - RAD-CABLE-USB - 2903447



Кабель для передачи данных USB для обеспечения связи между ПК и устройствами Radioline, блок питания для диагностики и конфигурирования через порт USB компьютера, длина кабеля: 2 м

Сертификаты

Сертификаты

Комплект для ввода в эксплуатацию - RAD-2400-IFS-STARTERKIT - 2903415

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU *- DE.A*30.B.01735
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>