

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Уголок для одностороннего напольного монтажа, закрытая прокладка кабеля, черный



Преимущества для Вас

- ✓ Односторонний монтаж до 5 сигнальных элементов
- ✓ Со скрытой кабельной проводкой

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 491501
GTIN	4046356491501
Вес/шт. (без упаковки)	70,800 GRM

Технические данные

Размеры

Диаметр	70 мм
Высота	98 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 60 °C
---	------------------

Общие сведения

Материал	PA A3 x 2G5
Цвет	черный
Масса	78 г
Монтажное положение	на выбор
Тип монтажа	Напольный монтаж
Указания по монтажу	Уплотнение для
Комплект поставки	2 самонарезающих винта со сферо-цилиндрической головкой 2 уплотнения

Монтажный уголок - PSD-S ME BR-SM/1S - 2700160

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU *- DE.A*30.B.00237
-----	---	--------------------------