

Усадочный кембрик - FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 1019676

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, конструкция: прямой, степень защиты: IP20, кабельный отвод: сверху и снизу, цвет: прозрачный

Описание изделия

Усадочный кембрик

Преимущества для Вас

- ☒ отсутствие демпфирующих воздействий на сварной сросток
- ☒ механическая защита сварных сростков
- ☒ Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
- ☒ BT (British Telecom)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	12 stk
Минимальный объем заказа	12 stk
GTIN	 4 055626 701196
GTIN	4055626701196
Вес/шт. (без упаковки)	0,260 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Наружный диаметр кабеля	250 мкм (с первичным покрытием)
Кабельный отвод	сверху и снизу
Цвет	прозрачный
Тип монтажа	Усадочный кембрик
Степень защиты	IP20
Конструкция	прямой
Тип указания	Указания по заказу:
Указание	Кембрик для соединительных коробок FDX 20

Усадочный кембрик - FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - 1019676

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 70 °C (согласно DIN EN 61300-2)
Степень защиты	IP20

Данные о материале

Материал	Этиленвинилацетат (EVA)
Глубина	0,5 мм
Высота	1,3 мм

Параметры проводников

Тип кабеля	Стекловолокно
------------	---------------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------