

Кабель - VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M - 2900154

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленный круглый кабель; управление: MINI-Analog, TRABTECH LINETRAB LIT; Подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-полюсн., 90 °-Отвод); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 16-полюсн., 90 °-отвод); длина кабеля: 0,5 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 478410
GTIN	4046356478410
Вес/шт. (без упаковки)	66,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Кабель - VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/0,5M - 2900154

Сертификаты

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
Номинальное напряжение UN		125 В	
Номинальный ток IN		1 А	

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	--	-------------------------

cULus Listed	
--------------	---