

Активный модуль - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207 - 2311111

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



32-канальный входной релейный модуль с пружинными зажимами и 50-контактным системным разъемом. Активная часть защищена предохранителем и может быть гальванически связанной. Предназначен для плат Yokogawa ADV 151 и ADV 161.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 145916
GTIN	4046356145916
Вес/шт. (без упаковки)	760,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	231 мм
Высота	128 мм
Глубина	58 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C (95 %/50 °C (без выпадения конденсата))
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Рабочая высота	макс. 2000 м
Степень защиты	IP00
	IP00

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC (Питание, 2А (V1+, V2+), вставные предохранители (МЭК 60127-37/IV, 2АТ))
--------------------------------------	--

Активный модуль - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207 - 2311111

Технические данные

Входные данные

Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	9 мА (на канал, вставные предохранители (МЭК 60127-3/IV, 1АТ))
Защитная цепь / модуль	Защитный диод
Наименование защиты	Защита от переплюсовки
Защитная цепь / модуль	Диод защиты от переплюсовки
Индикация рабочего напряжения	LED зел.
Индикатором состояния / канал	LED желт.

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Материал контакта	AgSnO, с покрытием золотом
Максимальное напряжение переключения	< 50 В DC
Макс. ток продолжительной нагрузки	100 мА
Максимальный пусковой ток	1 А (Питание, (P1+, P2+), вставные предохранители (МЭК 60127-3/IV, 1АТ))

Общие сведения

Количество каналов	32
Степень защиты	IP00
Монтажное положение	на выбор

Параметры подключения

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Пружинный зажим
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 1,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 14

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331
Момент затяжки	0,5 Нм

Поддерживаемые устройства управления

Управление	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
- подходящие платы ввода-вывода	ADV151
	ADV161
Управление	YOKOGAWA STARDOM
- подходящие платы ввода-вывода	NFDV151
	NFDV161

Активный модуль - UM-KS50/32-MR/21/ADV151/SO207 - 2311111

Технические данные

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------