

Активный модуль - UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль с 32 гальванически развязанными оптопарами; входное напряжение 24 В постоянного тока (для входной платы устройства управления Delta V)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 995812
GTIN	4017918995812
Вес/шт. (без упаковки)	402,160 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	239 мм
Высота	126 мм
Глубина	68 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,8 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	7,6 мА
Уровень переключения, сигнал 0 ("L")	≤ 12 В DC
Уровень переключения, сигнал 1 ("H")	$\geq 19,2$ В DC
Частота передачи	100 Гц

Выходные данные

Активный модуль - UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979

Технические данные

Выходные данные

Номинальное напряжение питания	24 В DC
Диапазон напряжения питания	10 В DC ... 48 В DC
Ток длительной нагрузки	10 мА
Индикатор состояния	LED желт.

Общие сведения

Количество каналов	32
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков
Тип изоляционного материала, корпус	ПВХ, боковая часть из неусиленного полиамида
Цвет	зеленый

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12
Количество точек подключения	66
Полюсов	6

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	IDC/FLK штыревой разъем
Количество точек подключения	1
Полюсов	50
Размер шага	2,54 мм

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	Emerson DeltaV
Дополнительные платы ввода-вывода	VE4001S2T2B5

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ (Основная изоляция)
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет

Активный модуль - UM-32 OM- 24DC/48DC/I/M/PLC - 2394979

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»
--	--

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
