



Klemmsan®

498959 AVK AS

4 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	5.8 mm
	Длина	30 mm
	Высота(MR 32)	39.6 mm
	Высота (MR 35x7.5)	— mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	16 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
	Минимальное многожильное сечение	0.5 mm ²
	Максимальное многожильное сечение	4 mm ²
	AWG Сечение	26-12
	Тип соединения	socket/soket
	Длина зачистки изоляции	7 mm
	Момент затяжки	0.4/0.6 Nm

Order
Info

	498959	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Серый
	498950	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции РА, Бежевый