



### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель питания
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности
Назначение аксессуара/отдельной детали	Между синхронным двигателем и преобразователем скорости
Совместимость серий продукта	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Длина кабеля	50 м
Тип кабеля	Экранированный кабель

### Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип С Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 140 мм, 2 крепление(я) тип С Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип F Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип R Синхронный двигатель BMP (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип F
Электрическое соединение	1 разъем M23 8 контакты для сторона синхронного двигателя 1 свободный конец для сторона преобразователя частоты
Состав кабеля	4 x 1.5 мм <sup>2</sup> + 2 x 1 мм <sup>2</sup> + 2 x 0.14 мм <sup>2</sup>
Масса продукта	11.8 кг

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1401 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

## Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---