

# HVL-P EK 000 3p M8



## Особенности

Артикул	001701013
Наименование	HVL-P EK 000 3p M8
Вес	.59
Группа	Разъединители предохранителей серии NH
Номинальный ток	100
Тип	HVL-P EK 000 3p M8
Типоразмер	00C
Количество полюсов	3
Группа 1	Разъединители предохранителей
Номинальное напряжение ас (V)	690
Категория применения	AC-22B
Подключение	M8
Крепление	Винт

Веб-страница продукта

## Другая документация



CE сертификат  
Технические данные



## ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	screw
Номинальный ток	100
Номинальный постоянный ток	160A
Количество полюсов	3
Условный номинальный ток короткого замыкания I <sub>q</sub>	kA
Конструктивный размер	00C
Степень защиты (IP), передняя сторона	IP20
Подходит для плавких предохранителей	NH000
Тип подключения силовой электрической цепи	Rail connection
Пригоден в качестве устройства аварийной остановки	
Тип управляющего элемента	Cover grip
Пригоден в качестве главного выключателя	true
Пригоден в качестве предохранительного выключателя	true
Подходит для напольного монтажа	true

Подходит для монтажа на передней стенке, 4 отверстия	
Подходит для монтажа на шину	
Максиальное допустимое рабочее напряжение Ue AC	690V
С защитой от ошибочных действий	false
Номинальное напряжение переменного тока	690