



Основные характеристики

Серия продукта	Платформа автоматизации Modicon Premium
Тип устройства или его аксессуаров	Оптический трансивер Fipio/Fipway
Структурный тип	Открытая промышленная с поддержкой стандарта Fip

Дополнительные характеристики

Тип сети обмена данными	Fipio bus приводы Lexium Fipio bus промышленные ПК Magelis iPC Fipio bus удаленный Momentum I/O Fipio bus TBX удаленн. вв.-выв. с TBX LEP 30 Fipio bus TSX Micro/Atrium/Premium Сеть Fipway TSX Micro/Atrium/Premium (с картой PCMCIA TSX FPP 20) Fipio bus
Кол-во приемопередатчиков	20 сеть Fipway 32 Fipio bus
Топология	Линия с простыми каналами резервирования Кольцо резервирования
Способ доступа	Управление выполняется фиксированным арбитром Fipio bus Управление выполняется автоматически выбираемым арбитром сеть Fipway Принцип "producer/consumer" (изготовитель/потребитель) Fipio bus Принцип "producer/consumer" (изготовитель/потребитель) сеть Fipway
Режим передачи	Мультимодовый
Скорость передачи	1 Mbit/s
Длина волны	860 нм
Поддерживаемая среда передачи	Оптоволоконный Ø 50 µm/Ø 125 µm 17 dB/m 2500 м Оптоволоконный Ø 62,5 мкм/Ø 125 мкм 15 dB/m 2800 м
Кол-во устройств в сегменте	0...16 Fipio bus per OZDFIPG3 0...16 Fipway network per OZDFIPG3
Кол-во сегментов	1 некаскадируемый
Протяженность сети	<= 20000 м
Оптическое расстояние между 2 приемопередатчиками	<= 1500 м 32 <= 3000 м 2
Длина ответвлений	<= 100 м
Служба обмена данными	Приложение - приложение 128 байт данных на запрос Fipio bus Приложение - приложение 128 байт данных на запрос сеть Fipway COM служба база данных 128 слов на запрос сеть Fipway Служба Uni-TE 128 байт данных на запрос Fipio bus Служба Uni-TE 128 байт данных на запрос сеть Fipway

Экспорт XML	Без
Масса продукта	0.5 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---