

Разъем - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер для последовательного включения, черный, 3-контактный

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 113340
GTIN	4055626113340
Вес/шт. (без упаковки)	18,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Конструкция	Монтажный разъем
Цвет	черный
Способ подключения	Винтовые зажимы
Полюсов	3
Количество контактов	2+PE
Момент затяжки держателя контактов	0,3 Нм
Количество точек подключения	3
Сечение гибкого проводника мин.	0,5 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	20
Сечение провода AWG макс.	14

Кабель

Наружный диаметр кабеля	7,5 мм ... 8,5 мм (3x 1,5 мм ²)
	9,5 мм ... 10,5 мм (3x 2,5 мм ²)
Длина зачищенной части оболочки	7 мм

Разъем - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Технические данные

Окружающие условия

Степень защиты	IP20
	IP40 (вставлен)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	70 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-30 °C

Электрические характеристики

Расчетный ток	16 A (согласно EN 61984 при 70 °C)
Расчетное напряжение (I/2)	250 В
Расчетное импульсное напряжение (I/2)	2,5 кВ

Механические характеристики

Частота подключения QUICKON	5 (согласно EN 61984)
Циклы установки	10 (согласно EN 61984)

Данные о материале

Материал, контакт	Латунь
Материал, контактная поверхность	с защитой поверхности
Материал, держатель контакта	РА
Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Степень загрязнения	2

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Разъем - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Сертификаты

UL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

FILE E 118976

cULus Recognized

