




Кабель 4 пол., DC, угловой/открытый, 2м



Powering Business Worldwide™

Тип **CSDR4A4CY2202**  
 Каталог № **136279**  
 Eaton Каталог № **CSDR4A4CY2202**

## Программа поставок

Основная функция			Дополнительное оснащение
Принадлежности			Соединительные кабели
Основная функция			Дополнительное оснащение
Ассортимент			Соединительные кабели
Длина		мм	2000
Схема контактов			 1 = Brown 2 = White 3 = Blue 4 = Black
Тип напряжения			Пост. ток (DC)
Полюсы			4-полюсн.
Конструктивное исполнение стороны выхода			Открытый конец провода
Конструктивное исполнение стороны входа			Соединение, угловое
<b>Применяемое для</b>			
Применяемое для			Датчики постоянного тока, 4-полюсные, 2-, 3- или 4-проводное подключение, M12 RS2...-02... RS2...-11... RS4-02...

## Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

## Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Sensors (EG000026) / Sensor-actuator patch cord (EC001855)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Binary sensor technology, safety-related sensor technology (accessories) / Sensor-actuator patch cord (sensor technology acc.) (ec1@ss8.1-27-92-18 [ACN870008])			
Number of poles			4
Type of electrical connection, field-sided			M12
Type of plug-in contact, field sided			Female (bus)
Positioning cable feed, field-sided			Angled
Type of electrical connection, box-sided			-
Type of plug-in contact, box-sided			-
Positioning cable feed, box-sided			-
Cable length		m	2
Material of cable sheath			-
Halogen free			No
Colour cable sheath			-
With LED indication			No
Screened			No
Type of cable			Multi-core
Vulcanize			No
Material contact body			-
Material of contact surface			-
Permitted cable outer temperature, fixed		°C	-40 - 70
Permitted cable outer temperature, in movement		°C	-40 - 70
Rated current In		A	0
Nominal rated voltage		V	0
Continuity resistor		mOhm	0

## Апробации

Product Standards

CE marking

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

**AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока**

AWA1210-2295 Шинный соединитель  
трехфазного тока

[ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA\\_INSTRUCTIONS/22950506.pdf](ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf)