



Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Розетка питания
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	3P + N
Монтаж	Винт Монтажные лапки
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	32 A, 440 V AC, 50 Hz

Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цвет	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	440 V
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Присоединения	4x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	4
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм² (жесткий) 1.5...4 мм² (гибкий)

Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	100 мм
Ширина	100 мм
Глубина	47 мм
Глубина монтажа	31 мм
Масса продукта	0.13 кг
Стандарты	IEC 60884-1

Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---