

Штекерный соединитель D-SUB - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель D-SUB, степень защиты: IP67, полюсов: 9, материал: PA, тип подключения: Винтовые зажимы, сечение проводников: AWG 26- 16, кабельный отвод: наклонный, со встроенной нагрузочный резистор, типоразмер корпуса: 1, цвет: серый

Преимущества для Вас

- ✓ Защита от ЭМВ
- ✓ Подключаемое нагрузочное сопротивление
- ✓ Механический ключ (CR) для предотвращения неправильного подключения



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 955083
GTIN	4017918955083
Вес/шт. (без упаковки)	93,500 GRM

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	9
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 200
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение проводников	0,14 мм² ... 1,5 мм² (жесткий) 0,14 мм² ... 1 мм² (гибкий)
Сечение AWG	26 ... 16 (жесткий) 26 ... 18 (гибкий)
Наружный диаметр кабеля	5 мм ... 9 мм
Кабельный отвод	наклонный
Цвет	серый
Степень защиты	IP67

Штекерный соединитель D-SUB - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

Технические данные

Механические характеристики

Конструкция	D-SUB 9
Типоразмер корпуса	1
Количество подключаемых кабелей	2

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 75 °C
Степень защиты	IP67

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал поверхность корпуса	PA, светло-серый
Материал кабельного сальника	CR/NBR
Высота	59 мм

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	1 A
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	50 В

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Штекерный соединитель D-SUB - VS-09-PROFIBUS-SC - 1654549

Сертификаты

EAC



B.01742