



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon STB решение по распределенным входам/выходам
Тип устройства или его аксессуаров	Стандартный комплект распределения питания

Дополнительные характеристики

Состав комплекта	Модуль STBPDT2100 Монтажное основание STBXBA2200 STBXTS1130, блоки винтовых зажимов STBXTS2130, блоки винтовых зажимов
[Us] номинальное напряжение сети	115...230 V
Тип питания	Пер. ток
Частота	50...60 Hz
Выходной ток источника питания	0...10 A 30 °C выходная цепь 0...2.5 A 60 °C входная цепь 0...5 A 30 °C входная цепь 0...5 A 60 °C выходная цепь
Диапазон напряжения	85...265 V пер. ток шина датчика/исполнительного устройства
Поведение при горячей замене	Горячая замена недопустима
Типы реализуемых защит	Встроенная защита от сверхтока 10 A выдержка времени выходная цепь Встроенная защита от сверхтока 5 A выдержка времени входная цепь
Допустимый ток	30 A в течение 2 мин. зажим заземления
Порог обнаружения напряжения	< 50 +/-5 В пер. тока светодиод IN/OUT не горит > 70 +/-5 В пер. тока светодиод IN/OUT горит
Совместимость изделий	Монтажное основание STBXBA2200
Маркировка	CE
Категория перенапряжения	II
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод зеленый питание шины исполнительного устройства (OUT) 1 светодиод зеленый питание шины датчика (IN)
Глубина	65.1 мм
Высота	18.4 мм
Ширина	125 мм
Масса продукта	0.129 кг

Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CSA FM класс 1 раздел 2 UL
Степень загрязнения	2 IEC 60664-1
Рабочая высота	<= 2000 м
Степень защиты IP	IP20 EN 61131-2 класс 1
Рабочая температура окружающей среды	0...60 °C без ухудшения номинальных значений
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Относительная влажность	95 % 60 °C без образования конденсата
Виброустойчивость	+/-0.35 мм 10...58 Гц 3 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 7,5 мм 5 gn 58...150 Гц симметричная DIN рейка 35 x 35 мм
Ударопрочность	30 gn 11 мс МЭК 88 ссылка 2-27

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0952 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину - Go to CaP for more details Go to CaP for more details
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---