

R 40-40 24V



Особенности

Артикул	002463411
Наименование	R 40-40 24V
Вес	.373
Группа	Контакторы модульные
Назначение	Модульные контакторы
Типоразмер	4р, 3-modules
Категория	AC
Серия	R

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[Описание](#)



ETIM международная спецификация

Глубина ниши для монтажа	60mm
Количество нормально открытых контактов	4
Количество нормально закрытых контактов	0
Номинальное рабочее напряжение	440 - 440V
Конструктивный размер	4р, 3-modules
Количество расширений модуля	3
Категория применения	1
Максимальная мощность ламп накаливания	6000W
Максимальная мощность люминисцентных ламп	2975VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (включенные папарно)	5280VA
Максимальная мощность люминисцентных ламп (параллельно скомпенсированные)	2805VA
С ручным управлением	FALSE
Тип напряжения(цепь управления)	Переменный ток (AC)
Тип напряжения(рабочее напряжение)	Переменный ток (AC)
Степень защиты (IP)	IP40
Номинальный рабочий ток	40A
Дополнительные аксессуары	TRUE
Напряжение цепи управления	24 - 24V

Габаритные размеры

R40,R63

Limits 190,120

