

TRE-1A



Особенности

Артикул	002470027
Наименование	TRE-1A
Вес	.065
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Сумеречные и лестничные переключатели
Подгруппа	Реле времени
Категория	Реле времени TRE
Назначение	Реле времени

Веб-страница продукта [↗](#)

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Способ/место крепления	На DIN рейку
Функциональное назначение / применение	Operating delay
Высота монтажного пространства (встраиваемый размер)	65mm
Количество нормально открытых контактов	
Количество нормально закрытых контактов	
Тип инициирования	Digital with single function
Ширина по количеству модулей	1
Количество переключателей	1
Управляющее напряжение 1	V
Управляющее напряжение 2	V
Тип управляющего напряжения 1	
Тип управляющего напряжения 2	
Частота управляющего напряжения 1	Hz
Частота управляющего напряжения 2	Hz
Тип питающего напряжения	Переменный ток (AC)
Напряжение питания	230-230V
Блок 1 интервала	Seconds/hours
Блок 2 интервала	

1 интервал	1-2,47
2 интервал	
Номинальный ток переключения при 250 В переменного тока	16A
Мощность переключения ламп накаливания	W
Мощность переключения флуоресцентной лампы DUO	VA
Мощность переключения флуоресцентной лампы индуктивно	VA
Мощность переключения флуоресцентной лампы параллельно	VA