## Технические характеристики продукта

# VW3M5501R250

характеристики продукта Кабель двигателя BMP1,5MM\*2 25M Характеристики



#### Основные характеристики

Серия продукта	Altivar	
Тип аксессуара/отдельной детали	Кабель питания	
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Соединительные принадлежности	
Назначение аксессуара/отдельной детали	Между синхронным двигателем и преобразователем скорости	,
Совместимость серий продукта	Altivar 32 Altivar Machine ATV320	ATTE
Длина кабеля	25 м	
Тип кабеля	Экранированный кабель	

#### Дополнительные характеристики

Совместимость продукта	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип С	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 1 крепление(я) тип F	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 140 мм, 2 крепление(я) тип С	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип R	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 1 крепление(я) тип F	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип R	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 70 мм, 2 крепление(я) тип F	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип R	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 1 крепление(я) тип F	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип R	
	Синхронный двигатель ВМР (размер фланца: 100 мм, 2 крепление(я) тип F	
Электрическое соединение	1 разъем М23 8 контакты для сторона синхронного двигателя	·
	1 свободный конец для сторона преобразователя частоты	
Состав кабеля	4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm²	
Масса продукта	5.95 кг	
<del></del>		

#### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1601 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

### Гарантия на оборудование

Период

The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery