

## Пассивный модуль - FLKM 14/8M/PLC - 2289696

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейсный модуль VARIOFACE для подключения 8 каналов, с дополнительной клеммой для каждого канала (для схем с общим "минусом")



### Коммерческие данные

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                        |
| GTIN                   |                                              |
| GTIN                   | 4017918057756                                |
| Вес/шт. (без упаковки) | 132,500 GRM                                  |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен) |

### Технические данные

#### Размеры

|         |       |
|---------|-------|
| Ширина  | 57 мм |
| Высота  | 90 мм |
| Глубина | 68 мм |

#### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Номинальное напряжение $U_N$              | 60 В DC       |
| Макс. допустимый ток (на ответвление)     | 1 А           |
| Макс. допустимый ток (раздельное питание) | 8 А (на байт) |
| Полюсов                                   | 14            |
| Индикатор состояния                       | Нет           |
| Монтажное положение                       | на выбор      |
| Степень защиты                            | IP20          |

# Пассивный модуль - FLKM 14/8M/PLC - 2289696

## Технические данные

### Данные по подключению Подключение 1

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Наименование, подключение    | Уровень полевых устройств                   |
| Тип подключения              | Винтовые зажимы                             |
| Длина снятия изоляции        | 8 мм                                        |
| Резьба винтов                | M3                                          |
| Сечение жесткого провода     | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 4 мм <sup>2</sup>   |
| Сечение гибкого провода      | 0,2 мм <sup>2</sup> ... 2,5 мм <sup>2</sup> |
| Сечение проводника AWG       | 24 ... 12                                   |
| Количество точек подключения | 1                                           |
| Полюсов                      | 14                                          |

### Стандарты и предписания

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Подключение согласно стандарту    | CUL                     |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664               |
|                                   | DIN EN 50178            |
| Расчетное напряжение изоляции     | 63 В                    |
| Расчетное импульсное напряжение   | 0,6 кВ                  |
| Изоляция                          | Функциональная изоляция |
| Степень загрязнения               | 2                       |
| Категория перенапряжения          | II                      |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

## Пассивный модуль - FLKM 14/8M/PLC - 2289696

### Сертификаты

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 2 А                                                                                                                                                   |               |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 2 А                                                                                                                                                   |               |

|     |                                                                                    |                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|