



Основные характеристики

Серия продукта	Modicon X80
Тип устройства или его аксессуаров	Weighing transmitter module

Дополнительные характеристики

Совместимость изделий	Процессор ВМЕР58 Главный модуль ВМЕСРА31210 Объединительная плата ВМЕХВР
Потребляемая мощность	3.5 Вт
Кол-во входов для измерения	1
Входное напряжение	5 V постоянный ток
Разрешение	24 bits internal 1000000 points user factory calibrated 500000 at 2 mV/V
Measuring rate	6...400 measurements per second internal 100 measurements per second внешн.
Тип выхода	Рефлексный дискретный выход
Количество дискретных выходов	4 positive logic (source) total 2 for dosing 2 for threshold monitoring
Напряжение дискретного выхода	<= 55 V постоянный ток
Номинальный выходной ток	400 mA
Время выполнения команды выключателем	2 ms
Количество дискретных входов	2 positive logic for weighing functions
Предельный уровень коммутации напряжения в состоянии 0	0...3 V пост. Тока
Гарантированное напряжение для сигнала 1	9...28 V пост. Тока
Ток дискретного входа	20 mA при 24 V
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод зеленый для работа модуля (RUN) 1 светодиод красный для внешний отказ (I/O) 1 светодиод зеленый для связь (COM) 1 светодиод желтый для режим тестирования (TEST) 1 светодиод зеленый для calibration (CAL) 1 светодиод красный для converter error (FAULT) 1 светодиод красный для memory corruption (MEM ERR) 1 светодиод зеленый для digital output status (S0)

1 светодиод зеленый для digital output status (S1)
1 светодиод красный для ошибка модуля (ERR)

Масса продукта	0.233 кг
----------------	----------

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
