

NH3 gG 425A/400V



Особенности

Артикул	004186130
Наименование	NH3 gG 425A/400V
Вес	.958
Группа	Предохранители NH gG до AC 690V
Группа 1	NV/NH low voltage NH knife blade fuses
Характеристика	gG
Номинальное напряжение ac (V)	400
Номинальный ток	425
Тип	NH
Типоразмер	NH3
Отключающая способность ac (kA)	120
Индикация	kombi
has_char	1

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные
3D Model




ETIM международная спецификация

Конструктивный размер	NH3
Номинальное напряжение переменного тока	400

Технические характеристики



Токо - временные характеристики



Габаритные размеры

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
NV00C	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00C I	79	53	47	35	15	21	52	7,5			6	kombi
NV00	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV00 I	79	53	47	35	15	28	56	12			6	kombi
NV0	125	68	65	35	15	28	56	12			6	kombi
NV1C	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1C I	135	68	65	40	15	28	61	12			6	kombi
NV1	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV1 I	135	72	65	40	20	46	65	14			6	kombi
NV2C	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2C I	150	72	65	48	20	46	73	14			6	kombi
NV2	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV2 I	150	72	65	48	26	54	73	14			6	kombi
NV3C	150	72	65	60	26	54	84	14			6	kombi
NV3	150	72	65	60	33	65	84	14			6	kombi
NV4	200	75	66	87	50	100	121	24	150	16	8	
NV4a	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV4a SI*	200	99	87	85	50	95	121	27			6	
NV1/1000V	155	90	87	40	20	45	59	9			6	



	Striker pin			
	K	L	M	S1
00C	0	20.7	16.7	7.5
00	0	20.7	16.7	7.5
1	13.7	19.7	25	12
2	16.2	27.4	25	12
3	17	35.6	25	12
4a	24	49	25	12

