

Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - 2310222

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



32-канальный релейный модуль ввода (1 переключающий контакт) с винтовыми клеммами и предохранителем (1 А). Разъем для подключения устройств ввода-вывода, источник напряжения и 50-контактная колодка выполнены с резервированием. Предназначен для плат Yokogawa ADV151 и ADV161.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 283724
GTIN	4046356283724
Вес/шт. (без упаковки)	2 042,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Указание

Ограничение износа	ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок
--------------------	--

Размеры

Ширина	520 мм
Высота	126 мм
Глубина	66 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C

Входные данные

Входное номинальное напряжение U_N	24 В DC
Диапазон входных напряжений относительно U_N	0,9 ... 1,1
Типовой входной ток при U_N	18 мА (на канал)

Выходные данные

Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - 2310222

Технические данные

Выходные данные

Исполнение контакта	1 замыкающий контакт
Материал контакта	AgNi
Максимальное напряжение переключения	24 В AC/DC (макс. ток на канал 100 мА, макс. общий ток 1 А)
Время включения, типовое	около 10 мс
Время отключения, типовое	около 10 мс
Выходные предохранители	32х 80 мА плавкий предохранитель 5 x 20
Предохранитель	плавкий предохранитель 5 x 20

Общие сведения

Количество каналов	32
Монтажное положение	на выбор
Цвет	зеленый

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые зажимы
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Совместимы с Yokogawa KS
Момент затяжки	0,5 Нм
Количество точек подключения	2
Полюсов	50
Указание	Подходящие системные кабели: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331

Поддерживаемые устройства управления

Дополнительные устройства управления	YOKOGAWA CS3000 CentumVP
Дополнительные платы ввода-вывода	ADV151
	ADV161
Дополнительные устройства управления	YOKOGAWA STARDOM
Дополнительные платы ввода-вывода	NFDV151
	NFDV161

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV151/SO179 - 2310222

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------